



美水木 みずき

1液型

そのまま塗れる！
超低VOCエコプラス
W-1タイプ



水性パテ



室内木部用

美水木パテ

臭いが少なく、水性だから安心・安全
シックハウスの原因となる

VOC（揮発性有機化合物）の含有量が1%未満（W-1）
ホルムアルデヒド放散量が最も少ないF☆☆☆☆

- **パテ付け作業良好！**
パテ付け作業がムダなく簡単です！
- **乾燥性、研磨性良好！**
効率よく穴埋め・導管目止めが可能！
- **リフォームにも最適！**
- **塗膜が食品衛生法**
に対応しており安心・安全！



容量:(200g×2個入り)

■国土交通省『改正建築基準法』に対応

室内居室に使用できるシックハウス症候群の原因物質とされるホルムアルデヒドの放散等級で最も放散量の少ない等級の「F☆☆☆☆」を取得しております。

■厚生労働省『室内空気汚染に関わるガイドライン』に対応

室内空気汚染に関わるガイドラインで指定された13物質の有害化学物質を含有しておりません。鉛も含んでおりませんので、東京都環境局の『子供ガイドライン』にも対応しております。

■文部科学省『学校環境衛生の基準』に対応

文部科学省の学校環境衛生基準で指定されたトルエン・キシレン等の6種類の揮発性有害化学物質を含有しておりませんので子供が多く利用する施設や、住宅の屋内居室にも安心・安全にご使用いただけます。また、水性ですので嫌な溶剤臭や火災の心配もございません。

ホルムアルデヒド 放散等級

F☆☆☆☆ 登録番号U

登録(社)日本塗料工業会
お問い合わせ <http://www.toryo.or.jp/>

非トルエン・キシレン
無鉛 低臭

鉛
無

トルエン
キシレン
無

建築基準
対応
国交省

食品衛生
対応
厚労省

13物質
対応
厚労省

学校環境
対応
文科省

鉛ガイド
対応
東京都

F
☆☆☆☆

低臭

無黄変

W-1
TVOC
1%未満

『木づかい』の心で快適な環境を



UNION PAINT GROUP

美水木パテ

用途

- ・家具・建築木部など
- ・打痕穴埋め、釘頭・ひび割れの処理
導管目止めとしてご使用ください。

安全性

- ・F☆☆☆☆ 非トルエン・キシレン
無鉛 低臭
人と地球にやさしい環境配慮型
塗料です。

特長

- ・速乾&低臭、研磨性に優れており
更に1回の厚付けが5~10mm程度
まで可能です。
- ・ヤセが極めて少ない為、1回の
施工で打痕穴埋め、導管目止め
が可能となり、上塗りを平滑に
仕上げる事が出来ます。

塗装工程例

工程	使用塗料	塗布量	乾燥時間	備考
①素地調整	サンドペーパー P150~P240			パテ付け部よごれ除去
②パテ付け	美水木パテ	5~10mm厚まで	3~5時間 /20℃	へら穴埋め充填 しごき塗り
③研 磨	サンドペーパー P150~P240			
④下 塗 り	美水木グランドコート	180~200g/m ²	2時間以上 /20℃	刷毛、スプレー
⑤下 塗 り	美水木グランドコート	180~200g/m ²	2時間以上 /20℃	刷毛、スプレー
⑥研 磨	サンドペーパー P320~400			
⑦上 塗 り	各種水性上塗り塗料 (エナメル塗料)	(各塗料の仕様に従ってください)		

W-1
超低VOCエコプラス

※ご使用前に必ず下記の『塗装のポイント』と『注意事項』をお読みください。また、必ず試し塗りをしてからご使用ください。

塗装のポイント

- ◆きれいな仕上りは素地調整と研磨工程が重要です。
- ◆使用の際は、盛板などの上で練り合わせて頂くと使いやすくなります。
- ◆広葉樹系の木材で導管・繊維空間が大きい場合などには、本品で前処理する事できれいに仕上がります。
- ◆上塗りはパテの乾燥・硬化を確認してから行って下さい。
- ◆乾燥塗膜には伸縮性はありません。
クラック中が広がれば追従出来ず、ワレが生じます。
- ◆塗装工程例の乾燥時間は目安であり、気温・湿度により大幅に変化する場合があります。また、5℃以下や多湿時での塗装は、硬化不良や仕上り・塗膜性能を損なう場合がありますのでご注意ください。
- ◆研磨を行う際にはマスク等を着け、研磨粉を吸わないようにしてください。また、研磨後は研磨粉をよく取り除いてください。仕上りの際、白く残る場合があります。

注意事項

- 美水木シリーズは環境対応型の高性能水性塗料です。より安全・快適にお使いいただけるために、下記の内容をよく読んでからお使いください。
- ◆希釈が必要な場合は、本品100に対して水3を限度として良く練り合わせてください。
 - ◆本品乾燥時は水分との接触を避け、乾燥・硬化を確認後、研磨をするようにしてください。
 - ◆使用後の用具はセッケン水でよく洗い、水でゆすいでください。
 - ◆取扱い中は塗料ができるだけ皮膚に触れないようにし、保護手袋・保護メガネ等を着用してください。
 - ◆塗料が皮膚についた時は、セッケン水で洗ってください。
 - ◆目に入った場合は多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。誤って飲み込んだ場合や、気分が悪くなった場合も、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
 - ◆取扱い後は、手洗い及びうがいを充分に行ってください。
 - ◆密栓し、子供の手の届かない一定の場所を定めて保管してください。
 - ◆気温0℃以下では凍結の恐れがあります。
 - ◆容器からこぼれた場合には、砂など散布した後に処理してください。
 - ◆残塗料・廃液は下水・河川などに捨てず、中身を使い切ってから廃棄してください。また、空容器は他の用途に使用しないでください。
- ◇さらに詳細な内容が必要な場合には、安全データシート (SDS) をご参照ください。

製造者  ユニオンペイント株式会社

発売者 株式会社 W&Lユニオン

〒300-1602 茨城県北相馬郡利根町押戸1650-1
TEL 0297-61-8031 FAX 0297-61-8032

ホームページ <http://www.wandlunion.com>