

## 78 - 70 皮革用 SRオイル

### 製品紹介

78 - 70 皮革用 SRオイルは、有機物質中で界面活性を呈する非水系の特殊界面活性剤です。塗装処方に適量を配合することにより、感触剤、ブロッキング防止剤としての効果を発揮します。

78 - 70 皮革用 SRオイルの感触は  
しっとりとしたオイル感が得られます。

78 - 70 皮革用 SRオイルのブロッキング防止効果は  
特にソフトウレタン仕上げでの粘着防止効果に抜群の効果を  
示します。

但し、78 - 70 皮革用 SRオイルは高い粘着防止効果を有しますので過剰の添加量を配合した場合、重ね塗りでの密着を阻害する場合がありますので、注意してください。

### 性状

外 観	淡褐色液体
粘 度	8 ± 2 秒 ( Ford Cup # 4 / 25 )
固形分	4 . 0 ± 0 . 5 %

### 使用方法

ラッカー及びウレタンへの添加量は100部に対して、10部前後です。

### 注意事項

78 - 70 皮革用 SRオイルは添加量が過剰の場合重ね塗りの密着を阻害する恐れがあると同時に、まれに塗膜の表面に浮き白化現象を発生する可能性がありますので注意が必要です。御需要家各位で充分御試験された上で御利用下さいます様お願い致します。