

発行日：2016年05月15日

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称：

製品名称：EGユニラップ全艶消 A液 89-250

製品番号(SDS NO)：00211680017952-1

製品種類：

二液型アクリルウレタン樹脂塗料

推奨用途及び使用上の制限

推奨用途：一般木工用上塗

供給者情報詳細

供給者：ユニオンペイント株式会社

住所：茨城県北相馬郡利根町押戸1650-1

担当部署：技術

電話番号：0297-61-8033

FAX：0297-68-9730

2. 危険有害性の要約

製品のGHS分類、ラベル要素

GHS分類

物理化学的危険性

引火性液体：区分 3

健康に対する有害性

急性毒性(吸入)：区分 3

眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性：区分 2

特定標的臓器毒性(単回ばく露)：区分 2

環境有害性

水生環境有害性(急性)：区分 3

GHSラベル要素



注意喚起語：危険

危険有害性情報

引火性液体及び蒸気

吸入すると有毒(气体、蒸気、粉じん及びミスト)

強い眼刺激

臓器の障害のおそれ

水生生物に有害

物理的及び化学的危険性

燃えやすい液体である。蒸気が滞留すると爆発の恐れがある。

3. 組成及び成分情報

単一製品・混合物の区別：
混合物

成分名	含有量(%)	CAS No.	化管法政令番号
酢酸ブチル	50 - 55	123-86-4	-
プロピレングリコールメチルエーテルアセテート	5 - 10	108-65-6	-
メチルメタアクリレート	0.23	80-62-6	1-420

危険有害成分

安衛法「表示すべき有害物」該当成分
酢酸ブチル
安衛法「通知すべき有害物」該当成分
酢酸ブチル、メチルメタアクリレート

4. 応急措置

応急措置の記述

吸入した場合

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。

皮膚(又は髪)に付着した場合

直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を流水/シャワーで洗うこと。

眼に入った場合

水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

眼の刺激が続く場合：医師の診断/手当てを受けること。

5. 火災時の措置

消火剤

適切な消火剤

火災の場合は泡、粉末、炭酸ガスを使用すること。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

適切な保護具を着用する。

着火源を取除くとともに換気を行う。

着火した場合に備えて、適切な消火器を準備する。

環境に対する注意事項

漏れ出した物質の下水、排水溝、低地への流出を防止する。

封じ込め及び浄化の方法及び機材

掃き集めて、容器に回収する。

多量に流出した場合、盛土で囲ってのち処理する。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策

(取扱者のばく露防止)

粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。

粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。

(火災・爆発の防止)

熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。—禁煙。

容器を接地しアースをとること。

防爆型の電気機器/換気装置/照明機器/その他機器を使用すること。

火花を発生させない工具を使用すること。

静電気放電に対する予防措置を講ずること。

安全取扱注意事項

屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。

保護手袋及び保護面を着用すること。

保護眼鏡/保護面を着用すること。

周辺で火気、スパーク、高温物の使用を禁止する。

作業中は、帯電防止型の作業服、靴を使用する。

工具は火花防止型のものを使用する。

静電気対策のため、装置等は設置し、電気機器類は防爆型(安全増型)を使用する。

配合禁忌等、安全な保管条件

適切な保管条件

換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。涼しいところに置くこと。

火気。熱源から遠ざけて保管する。

8. ばく露防止及び保護措置

管理指標

管理濃度

(酢酸ブチル)

作業環境評価基準(2012) <= 150 ppm

許容濃度

(酢酸ブチル)

日本産衛学会(1994) 100ppm; 475mg/m³

(メタクリル酸)

日本産衛学会(2012) 2ppm; 7.0mg/m³

(メチルメタアクリレート)

日本産衛学会(2012) 2ppm; 8.3mg/m³

(酢酸ブチル)

ACGIH(1995) TWA: (150ppm)

STEL: (200ppm) (眼および上気道刺激)

(メタクリル酸)

ACGIH(1992) TWA: 20ppm (皮膚および眼刺激)

(メチルメタアクリレート)

ACGIH(1992) TWA: 50ppm

STEL: 100ppm (上気道および眼刺激; 体重影響; 肺浮腫)

注釈(症状、摂取経路など)

(メチルメタアクリレート)

皮膚感作性

ばく露防止

設備対策

取扱い設備は防爆型を使用する。

排気装置を付けて、蒸気が滞留しないようにする。

液体の輸送、汲み取り、拡販等の装置についてはアースをとるように設備すること。

取扱い場所の近くには、高温、発火源となるものが置かれないような設備とすること。

保護具

手の保護具

保護手袋を着用する。

眼の保護具

保護眼鏡/顔面保護具を着用する。
皮膚及び身体の保護具
保護衣を着用する。
衛生対策
取扱い後は汚染個所をよく洗うこと。
この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。

9. 物理的及び化学的性質

基本的な物理的及び化学的性質に関する情報

物理的状態

形状 : 液体

色 : 乳白色

臭い : 溶剤臭

物理的状態が変化する特定の温度/温度範囲

初留点/沸点 : 35°C <

引火点 : 28°C

自然発火温度 : 275°C

比重/密度: 1.01

溶解度

水に対する溶解度 : 不溶

10. 安定性及び反応性

化学的安定性

通常の保管条件/取扱い条件において安定である。

11. 有害性情報

毒性学的影響に関する情報

急性毒性

急性毒性(経口)

[日本公表根拠データ]

(メタクリル酸)

rat LD50 = 1210 mg/kg (計算値)

急性毒性(経皮)

[日本公表根拠データ]

(メタクリル酸)

rabbit LD50=500-1000 mg/kg (EU-RAR No.25, 2002)

急性毒性(吸入)

[日本公表根拠データ]

(酢酸ブチル)

mist : rat LC50=0.74 mg/L/4hr (ACGIH, 2001)

(メチルメタアクリレート)

vapor : rat LC50=7093 ppm (ECETOC JACC30, 1995)

労働基準法: 疾病化学物質

酢酸ブチル; メチルメタアクリレート

局所効果

皮膚腐食性・刺激性

[日本公表根拠データ]

(メタクリル酸)

ラビット 腐食性 (CERI-NITE 有害性評価書 No.92, 2005)

(メチルメタアクリレート)

ラビット (ECETOC JACC30, 1995)

眼に対する重篤な損傷・刺激性

[日本公表根拠データ]

(プロピレンギリコールメチルエーテルアセテート)

ラビット 軽度から中等度の刺激性 (SIDS, 2003)

(酢酸ブチル)

ラビット 7日目まで回復 (ECETOC TR48(2), 1998)

(メタクリル酸)

ラビット 腐食性 (CERI-NITE 有害性評価書 No.92, 2005)

(メチルメタアクリレート)

ラビット 軽度から中等度の刺激性 (EU-RAR No.22, 2002)

感作性**感作性[厚労省局長通達]**

メチルメタアクリレート

呼吸器感作性

[日本公表根拠データ]

(メチルメタアクリレート) cat.1; 産衛学会

皮膚感作性

[日本公表根拠データ]

(メチルメタアクリレート) cat.1; EU-RAR No.22, 2002

生殖細胞変異原性データなし**発がん性**

(メチルメタアクリレート)

IARC-Gr.3 : ヒトに対する発がん性については分類できない

(メチルメタアクリレート)

ACGIH-A4(1992) : ヒト発がん性因子として分類できない

生殖毒性

[日本公表根拠データ]

(メチルメタアクリレート) cat.2; EU-RAR No.22, 2002

催奇形性データなし

短期ばく露による即時影響、長期ばく露による遅延/慢性影響

特定標的臓器毒性**特定標的臓器毒性(単回ばく露)****[区分2]**

[日本公表根拠データ]

(酢酸ブチル) 呼吸器、中枢神経系 (ACGIH, 2001; PATTY 5th, 2001)

[区分3(気道刺激性)]

[日本公表根拠データ]

(プロピレンギリコールメチルエーテルアセテート) 気道刺激性 (SIDS, 2008)

(メチルメタアクリレート) 気道刺激性 (EU-RAR No.22, 2002)

(メタクリル酸) 気道刺激性 (EU-RAR No.25, 2002)

[区分3(麻醉作用)]

[日本公表根拠データ]

(プロピレンギリコールメチルエーテルアセテート) 麻醉作用 (SIDS, 2008)

(メチルメタアクリレート) 麻醉作用 (EU-RAR No.22, 2002)

吸引性呼吸器有害性データなし

12. 環境影響情報**生態毒性****水生毒性**

水生生物に有害

水生毒性(急性) 成分データ

[日本公表根拠データ]

(プロピレンギリコールメチルエーテルアセテート)

藻類(Pseudokirchn eriella subcapitata)ErC50>1000mg/L/72hr,甲殻類(オオミジンコ)EC50=370mg/L/48hr,魚類(メダカ)LC50>100mg/L/96hr(環境省生態影響試験, 1997)

(酢酸ブチル)

魚類(ファットヘッドミノー) 96hr LC50 = 18 mg/L(CICAD 64, 2005)

(メタクリル酸)

藻類(セレナストラム) ErC50=14mg/L/72hr (CERI·NITE, 2005)

(メチルメタアクリレート)

甲殻類(オオミジンコ) EC50=69mg/L/48hr (EU-RAR, 2002)

水溶解度

(プロピレングリコールメチルエーテルアセテート)

19.8 g/100 ml (ICSC, 1997)

(酢酸ブチル)

0.7 g/100 ml (20 C) (ICSC, 2003)

(メタクリル酸)

溶ける (ICSC, 1996)

(メチルメタアクリレート)

1.6 g/100 ml (20 C) (ICSC, 2003)

残留性・分解性

(酢酸ブチル)

BODによる分解度:98% (IUCLID, 2000)

(メタクリル酸)

BODによる分解度:91% (既存化学物質安全性点検データ)

(メチルメタアクリレート)

BODによる分解度:94.3% (既存化学物質安全性点検データ)

生体蓄積性

(メタクリル酸)

log Pow=0.93 (PHYSPROP Database, 2005)

(メチルメタアクリレート)

log Pow=1.38 (PHYSPROP Database, 2005)

(酢酸ブチル)

log Pow=1.78 (PHYSPROP Database, 2005)

土壤中の移動性

漏洩、廃棄などの際には、環境に影響を与える恐れがあるので、取り扱いに注意する。特に製品や洗浄

水が、地面、川や排水溝に直接流れないように対処すること。

オゾン層破壊物質データなし

13. 廃棄上の注意

廃棄物の処理方法

環境への放出を避けること。

内容物/容器を地方/国の規則に従って廃棄すること。

廃塗料などを焼却処理する場合には、珪藻土等に吸着させて開放型の焼却炉で少量ずつ焼却する。または焼却炉の火室へ噴霧し焼却する。ただし、ダイオキシンなどの有害ガスが発生する恐れがある場合には、許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約を結び処理すること。

特別管理産業廃棄物(廃油)に該当するので、許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約をして処理をする。

汚染容器及び包装

空容器は内容物を完全に除去してから処分する。

許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約をして処理をする。

14. 輸送上の注意

国連番号、国連分類

国連番号:1263

品名(国連輸送名) :

塗料又は塗料関連物質

国連分類(輸送における危険有害性クラス) : 3

容器等級 : III

指針番号 : 128

特別規定番号 : 163; 223; 367; A3; A72; A192

特別の安全対策

取り扱いおよび保管上の注意の項の記載に従うこと。

容器の漏れの無いことを確かめ、転倒、落下、損傷がないように積み込み、荷崩れ防止を確実に行うこと。

消防法、労働安全衛生法、毒劇物法に該当する場合は、それぞれの該当法律に定められた輸送方法に従うこと。

船舶安全法に定めるところに従うこと。

航空法に定めるところに従うこと。

バルク輸送におけるMARPOL条約附属書II 改訂有害液体物質及びIBCコード

有害液体物質(Y類)

メタクリル酸; メチルメタアクリレート; 酢酸ブチル

有害液体物質(Z類)

プロピレンジリコールメチルエーテルアセテート

15. 適用法令

当該製品に特有の安全、健康及び環境に関する規則/法令

毒物及び劇物取締法に該当しない。

労働安全衛生法

有機則 第2種有機溶剤等

名称表示危険/有害物(令18条)

酢酸ブチル

別表第1 危険物 (第1条、第6条、第15条関係)

危険物・引火性の物 (0°C <= 引火点 < 30°C)

名称通知危険/有害物(第57条の2、令第18条の2別表9)

酢酸ブチル; メチルメタアクリレート

化学物質管理促進(PRTR)法に該当しない。

消防法

第4類 引火性液体第2石油類 危険等級 III

化審法

優先評価化学物質

メタクリル酸

大気汚染防止法

有害大気汚染物質(中環審第9次答申)

メタクリル酸; メチルメタアクリレート

船舶安全法

引火性液体類 分類3

航空法

引火性液体 分類3

16. その他の情報

JPMA:U01013,ユニエコAFウレタンクリヤー・フラットAC(各艶消し)F☆☆☆☆

問合せ先 (<http://www.toryo.or.jp>)

参考文献

Globally Harmonized System of classification and labelling of chemicals, (5th ed., 2013), UN

Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS 18th edit., 2013 UN

Classification, labelling and packaging of substances and mixtures (table3-1 ECNO6182012)

2012 EMERGENCY RESPONSE GUIDEBOOK(US DOT)

2015 TLVs and BEIs. (ACGIH)

<http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php>

JIS Z 7253 (2012年)

JIS Z 7252 (2014年)

2015 許容濃度等の勧告 (日本産業衛生学会)

Supplier's data/information

責任の限定について

この情報はこの特定の材料に関するものであり、この材料が他の材料と組み合わされたり、処理されたときは無効です。この情報を自分自身の独特的な取扱いに適合させ完全で満足できるものとする責任はユーザーにあります。

本記載内容は、現時点での入手できる資料、情報データに基づいて作成しており、新しい知見によって改訂される事があります。また、注意事項は通常の取扱いを対象としたものであって、特殊な取扱いの場合には十分な安全対策を実施の上でご利用ください。

ここに記載されたデータは最新の知識及び経験に基づいたものです。安全性データシートの目的は当該製品を安全に取り扱って頂くための情報を提供するものです。ここに記載されたデータは製品の性能について何ら保証するものではありません。

ここに記載したGHS分類区分の算定根拠は現時点における日本公表データです。